

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сайт: <http://tes.nt-rt.ru/>, эл. почта: tqs@nt-rt.ru

Горелки газовые ГГ-1, ГГ-2, ГГ-3



Горелки газовые ГГ-1, ГГ-2, ГГ-3 предназначены для сжигания природного газа низкого давления в топках котлов типа Е, КВ-ГМ соответствующей тепловой мощности, оборудованных автоматикой и регулятором расхода газа с плавным регулированием тепловой мощности. Горелки ГГ-м производятся и поставляются в двух исполнениях: 1. Горелка ГГ без автоматики и дополнительного оборудования. Выпускаются типы : ГГ-1; ГГ-2; ГГ-3; 2. Горелки ГГ-м а.п.р.(автоматическое поддержание заданных температурных режимов)-оснащаются запально –защитным устройством и системой автоматики(шкаф управления на стойке), газовой запорно-регулирующей арматурой, обеспечивающие надежную работу от пуска горелки до ее выключения без постоянного наблюдения обслуживающего персонала. Выпускаются типы : ГГ-1 а.п.р.; ГГ-2 а.п.р.; ГГ-3 а.п.р.

Технические характеристики горелок ГГ-1; ГГ-2; ГГ-3

Наименование	ГГ-1	ГГ-2	ГГ-3
1. Номинальная тепловая мощность горелки, МВт	1,1 (+0,11/-0,05)	2,2 (+0,22/-0,11)	3,5(+0,35/-0,17)
2. Коэффициент рабочего регулирования, не менее	4		
3. Номинальное разрежение в камере горения (топке), Па	20±20		20±10
4. Номинальное давление газа перед горелкой, кПа	1,22±0,24	3,15±0,63	2,5±0,3
5. Температура газа перед горелкой, °С	от 0 до 40		
6. Номинальный расход природного газа при $Q_p^p = 33,3$ МДж/м ³ (7960 ккал/м ³), м ³ /ч	119	238	378
7. Длина факела при номинальной тепловой мощности, м, не более:	1,3	2,5	2
8. Габаритные размеры, мм, не более:			
- длина	265		265
- ширина	720		878
- высота	870		870
9. Масса, кг, не более	60		

Комплектность горелок ГГ без элементов автоматики.

Горелка ГГ-1

Горелка газовая ГГ-1

Дополнительные оборудование:

Вентилятор ВД-2,7
1,5х3000 прав. сх. 1

Воздуховод к
горелочному блоку
РМГ/ГГ

Блок газовый ДУ-40
для горелок РГМГ-1/
РГМГ-2/ГГ-1/ГГ-2

Устройство запально-
защитное типа ЗЗУ-350

Горелка ГГ-2

Горелка газовая ГГ-2

Дополнительные оборудование:

Вентилятор ВД 3,5
3,0х1500 об./мин.

Воздуховод к
горелочному блоку
РМГ/ГГ

Блок газовый ДУ-50
для горелок РГМГ-1/
РГМГ-2/ГГ-1/ГГ-2

Устройство запально-
защитное типа ЗЗУ-350

Горелка ГГ-3

Горелка газовая ГГ-3

Дополнительные оборудование:

Вентилятор ВР 80-75
№4 5,5 кВт 3000 об./
мин.

Воздуховод к
горелочному блоку
РМГ/ГГ

Блок газовый ДУ-50 для
горелок РГМГ-3/ГГ-3

Устройство запально-
защитное типа ЗЗУ-350

****Дымосос Д № 3,5 3,0 20 .**
кВт 1500 об/мин

****Дымосос Д № 3,5 3,0**
кВт 1500 об/мин

****Дымосос ДН № 6,3**
5,5кВт 1500 об/мин сх.1

Комплектность горелок газовых ГГ А2с в комплекте с "газовым блоком Ду40/50". Автоматика "А2с"- двухступенчатое регулирование. Водогрейный режим.

Горелка газовая ГГ-1-А2с в комплекте с "газовым блоком Ду50". Автоматика "А2с"- двухступенчатое регулирование. С ЗЗУ. Водогрейный режим.

Горелка ГГ-2-А2с Автоматика "А2с"- двухступенчатое регулирование. С ЗЗУ. Водогрейный режим.

Горелка газовая ГГ-1-А2с в комплекте с "газовым блоком Ду40"

Дополнительное оборудование:

Вентилятор ВД-2,7 1,5х3000 прав. сх. 1

Воздуховод к горелочному блоку РМГ/ГГ

****Дымосос Д № 3,5 3,0 кВт 1500 об/мин**

Шкаф управления дымососом для горелки 1-4

Горелка газовая ГГ-2-А2с в комплекте с "газовым блоком Ду50"

Дополнительное оборудование:

Вентилятор ВД № 3,5 3,0 кВт 1500 об/мин

Воздуховод к горелочному блоку РМГ/ГГ

****Дымосос Д № 3,5 3,0 кВт 1500 об/мин**

Шкаф управления дымососом для горелки 1-4